
E-Key Supervisor



L'apparecchio consente la chiusura di un contatto solamente con chiave elettronica inserita e valida.

Al momento dell'attivazione sulla chiave viene memorizzata data e ora e il codice dell'apparecchio.

Nel momento in cui si toglie la chiave viene registrata su di essa l'ora.

La chiave permette un massimo di 40 attivazione (programmabile) prima di doversi recare a una stazione di scarico.

Ogni chiave può essere personalizzata (codice operatore, numero di attivazioni consentite).

Un apposito terminale collegato ad un normale PC consente di scaricare il contenuto delle chiavi rendendole disponibili per successivi impieghi.

I dati raccolti, convertiti in tabelle, possono essere utilizzati per ulteriori analisi.

Le impostazioni (data,ora,id apparecchio) sono possibili solo utilizzando un'apposita chiave a disposizione del solo responsabile.

Un possibile impiego è quello di consentire la messa in moto di un veicolo solo al personale autorizzato e di raccogliere i dati sull'utilizzo dei mezzi da parte del personale stesso.

Alimentazione 9/36 Vcc.

Portata contatto 10A

Display LCD 2x16 caratteri retroilluminato.

Contattiera chiave autoprotetta dalla polvere per impieghi in ambienti gravosi.

